



# OBF 凸緣型自潤線性軸承

## Flanged Type Oilless Bearing

構造：內徑：鐵氟龍-耐磨填加物  
外徑：鋁合金



OBF

• OBF Type 尺寸與線性軸承 LMF Type 同

型號 Model No.	主要尺寸及精度 Main dimensions and tolerance					凸緣 Flange	偏心 Eccentricity	直角度 Squariness	最大荷重 L <sub>max</sub> Static Load	最大速度 Max. Speed	重量 Weight					
	標準型 Standard Type	公差 Tolerance	公差 Tolerance	公差 Tolerance	公差 Tolerance							Df	t	Dp	X	Y
	mm	μm	mm	μm	mm	μm	mm	mm	mm	mm	mm	μm	μm	kgf	m/min	g
OBF 6	6	+28 +10	12	0	19		28	8	20	3.5	6	3.1			120	14
OBF 8	8	+35	15	-18	24		32	8	24	3.5	6	3.1			200	21
OBF 10	10	+13	19		29		40	9	29	4.5	7.5	4.1	12	12	300	38
OBF 12	12		21	0	30	0	42	9	32	4.5	7.5	4.1			370	42
OBF 13	13	+43 +16	23	-21	32	-200	43	9	33	4.5	7.5	4.1			430	48
OBF 16	16		28		37		48	9	38	4.5	7.5	4.1			620	69
OBF 20	20		32	0	42		54	11	43	5.5	9	5.1			880	97
OBF 25	25	+53	40	-25	59		62	11	51	5.5	9	5.1	15	15	1,500	174
OBF 30	30	+20	45		64		74	14	60	6.6	11	6.1			2,000	252
OBF 35	35		52		70	0	82	14	67	6.6	11	6.1			2,500	338
OBF 40	40	+64	60	-30	80	-300	96	18	78	9	14	8.1	17	17	3,300	547
OBF 50	50	+25	80		100		116	18	98	9	14	8.1			5,200	1,104
OBF 60	60	+76	90	0	110		134	24	112	11	17	11.1			6,900	1,550
OBF 80	80	+30	120	-35	140	0 -400	164	24	142	11	17	11.1	20	20	11,500	3,048

使用溫度範圍：-100~250°C

推介配合之軸心：CRS或SUSC

Temperature range: -100~250°C

Recommended fit of the shaft : CRS or SUSC